



XF 530 FAW 8X4 Stel

Inga rättigheter alls kan härledas från den eller de visade bilderna

DAF

Innehåll

Fordonssammanfattning XF 530 FAW 8X4 Stel	3
Specifikation XF 530 FAW 8X4 Stel	4
Prissida	9
Namnteckningssida.....	9





Fordonssammanfattning XF 530 FAW 8X4 Stel

Hyttmodell.....	Space Cab
Hyttupphängning	Hyttfjädring luft
Färg förarhytt	M8870WHITE
Förarsäte	Förarstol: Xtra Leather Air
Medförarens säte	Passagerarstol: Xtra Leather Air
Antenner	Antenner: AM/FM, 2x GSM, GPS
Anpassningsbar farthållare	Farthållare
Varning vid byte av fil	Varning vid byte av fil
Framaxel.....	Fram: 10,00 t, parabolisk, 203L
Bakaxel.....	Bak: 2 x 13,00 t, luftfjädring, SR1360T
Levererade däck.....	Goodyear
Fram 1 däck	F1,385/65R22.5GO MSS2 160/000 K Steering CB73-2
Bak 1 däck	R1,315/80R22.5GO MSD2 156/150 K Traction EB74-3
Bak 2 däck	R2,315/80R22.5GO MSS2 156/150 K Steering DB70-1
Reservdäck	SP, ej tillämpligt
Motor	Motor MX-13, 390 kW/530 hk. Hyttbricka: 530
Avgasutförsel	Avgasemission Euro 6
Utförande med växellåda	Automatisk växellåda, TraXon, 12-växlad
Växellåda	12-växlad TraXon 12TX2620 DD, 16,69-1,00
Bakaxelns proportion	Bakaxelutväxling 3,09:1
Retardersystem	MX motorbroms
Hjulbas / bakre överhäng	6400mm
Relokering av chassits beståndsdelar.....	Standardkomponenternas placering
Avgasrör utsläppsposition	Horisontellt avgasrör, lågt
DPF-position	EAS-enhet på höger sida
Bränsletank	Aluminiumbränsletank 220 l, höjd 580 mm
Bränsletank(ar)s läge	Bränsletank vänster
AdBlue-tankposition och -innehåll	AdBlue-tank 45 liter, chassits vänstra sida
Batterilåda och reservhjulshållare	Vert batterilåda vänster, ingen res.hjulshåll.
Dragbalk anpassad för max tågvikt.....	Dragbalk anpassad för max tågvikt 80000 kg
Fordonsgaranti	Standardgaranti, 1år full, 2:a året DL, 1 år BD

Specifikation XF 530 FAW 8X4 Stel

Hyttens utsida	- Space Cab med galvaniserad stötfångare i stål, tonat glas och elektriska fönsterhissar. Huvudspegel och vidvinkelspeglar med elektrisk uppvärmning. Hyttbredd 2 490 mm. - Hyttfjädring, luft med integrerade stötdämpare. - Genomskinligt externt solskydd ovanför vindrutan, grönfärgat. - LED-strålkastare med slagtålig Lexanlins. Strålkastarspolare. - Strålkastarbild för högertrafik. - Varselljus med fyra LED (lysdioder) på varje sida, inbyggda i huvudstrålkastarna. - Dimljus monterade på stötfångaren. - Frontspegel som följer EG-direktiv 2003/97/EG för synfält framåt. - Centrallåssystem med yttre ljuskontrollfunktion. Inkluderar 2 fjärrkontrollenheter med integrerad utfällbar nyckel med vippmekanism.
Aerodynamik	- Sidospoilar.
Färger	- Färg förarhytt: M8870WHITE - Strålkastarpanel och stötfångare och i hyttens färg. - Nedre hyttstegkåpa, hyttsteg och skärm i hyttens färg. - Luftintag, dörrhandtag med omgivning, spegelkåpor i hyttfärg. Krompläterade dörrhandtag. - Färg på sidospoiler: hyttfärg. - Chassifärg grå.
Hyttens insida	- Vänsterstyrd. - Ratt, klädd med läder i Exclusive-design. - Hyttinteriörfärg Exclusive. - Hyttinteriör utsmyckning Argenta. - Dörrklädsel läder, Exclusive. - Xtra Leather Air, med högt ryggstöd, luftfjädring, uppvärmd förarstol med aktiv ventilation. Klädsel i Exclusive-design, läder med mjuk känsla som accentueras av dubbla sömmar. Tryckluftsanslutning baktill på säteskonsol. - Armstöd på förarstol - Xtra Leather Air, läder, luftfjädring, uppvärmd passagerarstol med aktiv ventilation. Klädsel i Exclusive-design, läder med mjuk känsla som accentueras av dubbla sömmar. - Justerbart armstöd på insidan av andreförarens stol. - Säkerhetsbälten svarta. - Kyllåda om 42 liter med lyxigt aluminiumhandtag under den nedre bädden. - Förberedd för tryckluftsblåsning - Förvaring under den nedre britsen: vänster sida – lufttät låda på 150 liter med yttre lucka och öppen låda på 60 liter; höger sida – öppen låda på 150 liter med yttre lucka och öppen låda på 85 liter; mitten – öppen låda på 25 liter med flaskhållare längst fram och låda på 65 liter med flyttbar mellanvägg bredvid kylskåpet. Mellanlägg under madrassen ger extra ventilation för borttagning av fukt från kylskåpet - Undre bädd med standard, skumgummimadrass. - Övre brits som kan användas som bagagehållare med full nätvidd. Ingen madrass medföljer. - Skyddsnät på den övre britsen eller bagagehållaren. - Gardiner längs vindruta och sidorutor. En extra gardin mellan förarutrymmet och sovutrymmet.

Specifikation XF 530 FAW 8X4 Stel

	- Hyttklimatreglage som automatiskt styr hytttemperatur, fläkt, luftfördelning och luftkonditionering - Extra 6 kW vatten-till-luft-hytt- och motorvärmare med restvärmepump och timer. - Taklucka av glas, elektrisk manövrering. - Pollenfilter med aktivt kol för att eliminera trafik- och motoravgaser samt lukter. Effektivitet 85 % för partiklar upp till 0,5 mikrometer och 98 % för partiklar upp till 10 mikrometer. - Fönsterhissöppnare. - Tillbehörsströmförsörjning till takkonsolen, 12V/20A, 2x24V/15A och 2x24V/40A. - ECAS-fjärrkontroll med upplysta knappar för olika funktioner, däribland fyra minnesknappar förinställda svängchassihöjder.
Kommunikations- och körningshantering	- DAF Connect är ett hanteringssystem online som ger insikt i relevant lastbils-, förar- och platsinformation. - Digital (smart) färdskrivare VDO DTCO med GNSS-mottagare (Global Navigation Satellite System) och DFRC-enhet (Dedicated short-range communications), överensstämmer med EU-förordningen för färdskrivare, EU Annex 1C. - Hastighetsmätare med skala i km/h. - Hastighetsbegränsarinställning för farthållare 85 km/h. Gaspedal 85 km/h med Eco on; 90 km/h med Eco off. - Förberedelse för navigering bestående av en gps-splitter och gps-kabel. - Radio med lastbilsnavigering. Ljudströmning med Bluetooth. USB-anslutning för en iPod, iPhone eller liknande enhet och en TRS-kontakt för en MP3-spelare på instrumentbrädan. Lyxhögtalarsystem med 6 högtalare. Navigeringskartor för Västeuropa på ett microSD-kort ingår. - Lastbilstelefon. Handsfree telefonsats med SIM kortsfack, Bluetooth antenn och två USB laddpunkter. Multipoint-Parning möjliggör samtidig användning av två extra mobiltelefoner från ratten. - Standardantennerna för AM/FM, GSM och GPS. - Farthållare - Driver Performance Assistant (DPA). Interaktivt program som hjälper föraren att använda mest kostnadseffektiva körsätt. DPA-informationen visas på en 5-tums TFT-färgskärm på instrumentpanelen.
Säkerhet	- Varning vid byte av fil är avsett att förhindra oavsiktligt byte av fil på grund av att föraren är trött eller distraherad och det är även ett effektivt körhjälpmedel vid dålig sikt. - Akustisk backvarnare med urkopplingskontakt. - Startspärr i basutförande. - Manuell huvudströmställare.
Fjädring och axlar	- Framaxeltyp 203L, 112 mm vertikal förskjutning. Parabolisk bladfjädring med stöddämpare och krängningshämmare. Max. belastning 10,0 ton. - Bakre fjädrar, max. 26,0 tons belastning, bromssystem, 26,0 tons belastning. - Helautomatisk lyftanordning för lyftning (och sänkning) av pusheraxeln och/eller stödxeln, med en fordons hastighet på 4 km/h. - Axellastbegränsare 19.0 t.
Hjul och däck	- Första framaxel: däckstorlek 385/65R22.5, fälgstorlek 22.5 x 11.75.

Specifikation XF 530 FAW 8X4 Stel

	- Första bakaxel: däckstorlek 315/80R22.5, fälgstorlek 22,5 x 9,00. - Andra bakaxel, däckstorlek 315/80R22.5, fälgstorlek 22,5 x 9,00. - Leverantör Goodyear. - Stålfälgar, silvergrå. - Mutterskydd med öppet centrum, silvergrå färg (RAL 9006). - Första framaxeln: däckdimension 385/65R22.5, Goodyear typ MSS2, belastningsindex 160/000, hastighetsindex K, användning styrdäck – väg/terräng. Däckmärkning: rullmotstånd C – våtgrepp B – buller 73 dB(A). - Första bakaxel: däckdimension 315/80R22.5, Goodyear typ MSD2, belastningsindex 156/150, hastighetsindex K, användning drivdäck - väg/terräng. Däckmärkning: rullmotstånd E – våtgrepp B – buller 74 dB(A). - Andra bakaxel: däckdimension 315/80R22.5, Goodyear typ MSS2, belastningsindex 156/150, hastighetsindex K, användning styrdäck – väg/terräng. Däckmärkning: rullmotstånd D – våtgrepp B – buller 70 dB(A). - Reservhjul, däck, ej tillämpligt.
Drivlina	- Motor MX-13, 6-cylindrig dieselmotor med multivridmoment, 12,9 liter. Effekt 390 kW (530 hk) vid 1675 varv/min. Maximalt moment 2600 Nm vid 1000-1425 varv/min. - Avgasemission Euro 6. - OBD-systemet (On-board Diagnostics) uppfyller kraven för Euro 6 steg D. - Motoravstängning vid tomgång, efter 5 minuter. - Automatisk växellåda, TraXon, 12-växlad. - Direkt driven automatlåda TraXon 12TX2620, utv 16,69-1,00, 12-växlad. - Bakaxelutväxling 3,09:1. - Mekanisk differentialspärr. - Dragkraftskontroll 13,0 ton - Eco-prestanda: farthållarinställningar med hos en bil med Eco-prestanda fokuserar på effektiv bränsleförbrukning och körbarhet. Inställningen för effektiv bränsleförbrukning väljs automatiskt och kan stängas av tillfälligt genom att trycka på knappen Eco off. Då ökar fordonets prestanda. - Programvara för automatisk växellåda, optimerad för lång fordonskombination (LCV)
Bromssystem	- MX-motorbroms. Hydrauliskt styrd kompressionsbroms integrerad i ventilarmsgruppen. MX motorbromsen arbetar simultant med avgasbromsen, vilket ger en kombinerad hög bromsverkan redan vid låga motorvarvtal. - Parkeringsbromskontroll med testposition. - Fjäderbromscylinder på första framaxel. - Fjäderbromscylinder på andra bakaxel. - Bromsar med ventilerade skivor fram och bak. Tvåkretsluftsystem med elektrisk kontroll (EBS). Tvåcylindrig luftkompressor med värmeelementstorkare och ekonomiläge.
Chassis	- Hjulbas 4,05 m/bakre överhäng 1,20 m. - Rambalkens höjd 310 mm, tjocklek 8,5 mm. Inre förstärkning hela längden. - Standardläge för chassikomponenter. - Horisontellt avgasutsläpp vid sidan om DPF/SCR-enheten via en låg avgasutsläppsdiffusor.

Specifikation XF 530 FAW 8X4 Stel

	- EAS-enhet placerad på höger sida av chassit. - Lufttankar av stål. - Aluminiumbränsletank 220 liter, höjd 580 mm. - Bränsletank på chassits vänstra sida. - Tillfälliga bakljusfästen. - Skvättedämpare i stänkskydden, enligt direktiv 91/226/EEG. - Främre underkörningsskydd (FUP), enligt EU-direktiv 2000/40/EEG. - AdBlue-tank 45 liter placerad på chassits vänstra sida. - Vertikal batterilåda på vänster sida. Utan reservhjulshållare. - Höger bakljusenhet med glödlampor.
Dragbalk och släpvagnsutrustning	- Dragbalk, D-värde 200 kN, Dc-värde 130 kN, V-värde 75 kN. - Pneumatisk släpvagnsanslutning med kopplingar av typ 'palm'. - Elektrisk släpvagnsanslutning 24 V med två 7-stiftsanslutningar.
Karosser och förberedelser för karossmontering	- Anslutning för analog motorvarvskontroll på chassit. Styrfunktioner för motorvarvtalsjustering, programmerat motorvarvtalsurval, hastighetsbegränsapplikation och fjärrstopp/start av motorn. - analoga påbyggnationssignaler och varningar. - Två anslutningskontakt (hytt A210; chassit A211) för fjärrkontroll för olika tippningskarossfunktioner på chassit. Inkluderar strömförsörjning, funktioner för CAN J1939 och extra ledningar. - CAN J1939-funktioner i anslutningskontakten (chassi: A105; cab: A106). - Förberett för eftermarknadsbyte med anslutningskontakt i chassin (A212) och ett kablage mellan anslutningskontakten och den bakre chassimodulen. - Standard påbyggnationens fästholmönster. - Separat kabelhärva med sidomarkeringsljus av lysdiodtyp. - Chassiram förberedd för standardtillämpningar.
Kraftuttag (PTO)	- Bakre motorkraftuttag, permanent inkopplad utan koppling, i läge kl. 13. Direktpumpdrivning. Analogt reglage för tillbehörsutrustning - Analog kraftuttagskontroll, ej växellådkraftuttag. Inkluderar en PTO-kontakt på instrumentbrädan och en PTO-kontrollventil på chassit. PTO-anslutning på hyttens skiljevägg med ingångssignaler för PTO-start eller -stopp samt signaler till PTO-statusindikatorn och för PTO-varning.
Elektrisk krafttillförsel	- Generator 120 A, batterier 2 x 230 Ah.
Totalvikt och tågvikt	- Chassivikt anpassad för teknisk totalvikt GVM max. 44000 kg. - Dragbalk anpassad max. GCM 80 000 kg - Drivlina anpassad för max tågvikt 61 000 kg kl. 2. - Typskylt standard.
Användningsvillkor	- Standard bullernivå. - Högsta omgivningstemperatur 38 grader. - Luftintag högt. - Sköld under kylaren för att förhindra dammuppblåsning från kylfläkten.
Service och underhåll	- Standardgaranti gäller i 1 år för hela fordonet, 2:a året för drivlina och för haveri under 1:a året. - ITS-service. - Serviceintervall standard.
Fordonsleverans	- Helbilsgodkännande. - Minimiverktygsats.

Specifikation XF 530 FAW 8X4 Stel

Särskilda krav (POV)	- FAW XF -> min. 6400mm: • WB430/200 H310 8.5/DL • AdBlue tank 90L under cabin • Fuel tank alu 445L (h=700mm) on lhs • *** Air tanks remain on chassis (lhs)
Tredjepartsarbete	- Kurs i Eco-drive erbjuds i samarbete (1 person) med Yrkesförarcentrum. Ingår i modul 1 YKB. - Deleting transportcost Topec Finland

Prissida

Namnteckningssida

XF 530 FAW 8X4 Stel

Alla priser exkl. moms

Godkännande

Skriv under nedan om du godkänner offerten:

Namnteckning:

Datum:

Kund:

Namnteckning:

Datum:

Säljrepresentant:
