

Datum

OFFERT:

Vi tackar för Er förfrågan och har nöjet att inkomma med offert på byggnation enligt nedanstående:

Slutkund:

Fo Nr:

Chassi: DAF 8x4

Hytt:

Däck:

Framaxel:

Avgasrör:

Chassi Nr:

Fjädring:

Hjulbas:

Kraftuttag:

Typ JOAB lågbyggd lastväxlare typ L24, lyft- och tippkapacitet 24 ton

Teleskoperande arm och fast krokpelare

Bygghöjd: 198 mm

Mekaniskt midjelås

Flakstopp fram på krokpelaren

Patenterad tippmomentförstärkare som lyfter lastbärarramen i startmomentet och inbyggda rullar för friktionsfri horisontell förflyttning av flak

Automatisk sänkbroms dämpar hastigheten i slutskedet av sänkrörelsen

Manöverventil, elförzinkade hydraulrör och rörkopplingar

Dubbelverkande hydraulcylindrar med lasthållningsventiler

Samtliga magnetventiler är monterade i plastboxar

Servicestöd (tippstötta)

Cylindersats samt gjutna detaljer lackeras svart om inget annat anges

Krokhöjd Krokhöjd 1450 mm enligt SS 3021.

Hydraulisk flaklåsning Utvändig hydraulisk flaklåsning monterad enligt SS 3021.
(Obs! vid lockad ram fordras urtag enligt SS 3021)

Placering ventilpaket Manöverventilen monterad vertikalt stående i redskapsfäste på vänster sida

JOAB Försäljnings AB
Östergärde Industriområde
417 29 Göteborg
Sverige

Telefon
+46 (0)31-705 06 00
Fax
+46 (0)31-705-06-09
+46 (0)31-705 06 36

E-Post
info@joab.se
Hemsida
www.joab.se

Bankgiro:
493-0210

Svenska Handelsbanken
S-106 70 STOCKHOLM
Swift adress: HANDSESS
IBAN:
SE35 6000 0000 0007 0251 1838

Org. nr
556315-6008
VAT nr
SE556315600801

Styrelsens säte
Göteborg

Snabbkörning L/LA	Snabbkörning typ regenerativt system monterat och inkopplat på funktionen för tippcylindrar ut med olastat flak i växlingsläge. Möjliggör en snabbare hantering/avställning av olastat flak vid låga motorvarv. Reducerar tiden med ca 50 % och minskar bränsleförbrukning
Kranflaksdubbar	Exklusive
Styrssystem	4-läges elproportionell joystick med 2 strömställare samt 2 vridlägen
Display L24	JOAB använder en aktiv display med knappar för att styra alla "strömställarfunktioner".
Radiostyrning ON/OFF	Radiostyrning (on/off) av samtliga lastväxlarfunktioner och övriga funktioner (t ex tippsläp, automatläm). Hållare för handenheten med inbyggd laddfunktion monteras i monterar i hyttens verktygslåda. Inkoppling av förhöjt varvtal (programmeras av chassitillverkaren)
Chassifästsats	Chassifästen med bultsats FBS-monterat. JOAB slutbalk.
Redskapsfäste	Redskapsfäste i krokpelarhöjd med gångbord i ovkant enl. JOAB:s FBS-system. Inklusive handtag för att enklare komma upp på gångbordet.
Hållare (redskapsfäste)	Hållare för spett, spade och borste monterade vänster sida i redskapsfäste
Stege	Stege monterad på vänster sida
Hydraultank	130 liters hydraultank i plåt med bottenkran, konsoler, returfilter, luftfilter och nivåglas.
Tankplacering	För FBS-montering i framstammen/redskapsfästet
Hydraulolja	Byggnationen fylld och testkörd med standard mineralolja enligt ISO VG 32.
Kraftuttag	Sitter på chassit från fabrik
Hydraulpump 70/35	70/35 liters hydraulpump komplett med avlastningsventil direktmonterad på kraftuttag
Tipp släp hydraulik	3/4" Tema 7500 hona tryck (25 mm rör) & 1" Tema 10000 hona retur (35 mm rör), bak för tippsläp, enl JOAB FBS-system. Enkelverkande sektion i manöverventilen och strömställare i hytt. Uttagen monterade i JOAB:s slutbalk enl standard Hydraultryck inställt på 200 bar
Kranhydraulik	Samma tryck och returuttag bak som till tippsläpet används, styrs via en manuell 3-vägs kran, monterad fram på vänster sida. Hydraultryck inställt på 345 bar.
VBG 795V	VBG 795V med undermonterat dragbalksystem, 14-polig VBG elkontakt och duomatic. Montering av chassits original ABS-/EBS-kontakt i JOAB:s slutbalk
Asfaltbalk	Montering av asfaltbalk under VBG-drag
Ramavslut bak	Demonerbar snedfasning av chassi ram, "Ankstjört"
Luftservo	Luftservo med enkelventil, inklusive signallampa i hytt Reglage placerat mellan bakersta skärmar på vänster sida

JOAB Försäljnings AB	Telefon	E-Post	Bankgiro:	Svenska Handelsbanken	Org. nr	Styrelsens säte
Östergärde Industriområde	+46 (0)31-705 06 00	info@joab.se	493-0210	S-106 70 STOCKHOLM	556315-6008	Göteborg
417 29 Göteborg	Fax	Hemsida		Swift adress: HANDESS	VAT nr	
Sverige	+46 (0)31-705-06-09	www.joab.se		IBAN:	SE556315600801	
	+46 (0)31-705 06 36			SE35 6000 0000 0007 0251 1838		

Verktygslåda	Rostfri verktygslåda bas, 500x500 mm, L=1000 mm med luck öppning Inkl. hyllplan och ventilation
Lamphållare bak	Original lamphållare används. Rostfri skyddsplåt monterad över lamphus
Belysning	Chassits befintliga bakljus användes. Sidomarkeringsljus typ diod samt reflexer, enligt lagkrav
LED Lastljus	2+2 st lastlampor i ovan-/underkant av framstammen/redskapsfästet med 1 strömställare i hytt. Max effekt 88W, 1300 Lumen
LED Backljus bil	2 st LED backlampor monterade bak på chassit, kopplade över backväxeln och strömställare i hytt. Max 36W. 850 Lumen
LED arbetsljus bil	Montering av 1st extra LED arbetsljus i höger instegslåda, samman kopplad med övriga arbetsljus.
Backljus släp	El dragen till släpvagnskontakt bak för 4 st backljus på släp, med relä i hytt. Max 280W. Sammankopplade med bilens.
Spridarläm släp	El dragen till VBG-kontakten bak för spridarlämsutrustning på släp komplett med återfjädrande strömställare i hytt
Automatläm	1 st snabbkoppling luft monteras bak på chassit för luftstyrd automatläm på flak, styrventil på chassie och strömställare i hytt med on-off lägen
Blixtljus Bak	2 st blixtljus, LED, monterade bak på chassit, med strömställare i hytt. (backväxel-helt av-via strömställaren)
Nödstopp	Nödstoppsats, med roterande LED-varningsfyr, kopplad över hydraulpump
Sidohinder	Fasta sidohinder i aluminiumplank enligt lagkrav, typ FBS, enkelt demonter- och fällbart framför batterilåda
Centralsmörjn. byggnation	SKF centralsmörjningssystem, komplett monterat på lastväxlaren
Lackering	FBS-lackerad lastväxlare och chassimonterad utrustning i chassigrå kulör
Konturmärkning	Konturmärkning enl. EU-direktiv (from juli 2011) Bilen/byggnationen försedd med vit reflextejp på båda sidor samt röd reflextejp bak
Montering	Inklusive montering av ovanstående utrustning på chassi
Parameterinst.	All eventuell parametersättning eller annan inställning av chassits system som påverkas av JOAB monterad utrustning t ex varvtalsbegränsning, gas, stopp mm ingår ej i priset.
Besiktning	Registreringsbesiktning
CE-märkning	Byggnationen är CE-märkt och uppfyller kraven enligt Maskindirektivet.
Dokumentation	Manual, reservdelshandbok, intyg samt eventuell dekalsats, bifogas vid leverans.

Tillägg

Kranflaksdubbar 2 st kranflaksdubbar, FMV, för kranflak med lastkran upp till 16 TM
Inkl. givare för spärrad tippfunktion

Offerten gäller t.o.m : 2019-10-31

Mervärdesskatt tillkommer

Leveransbestämmelser:

Enligt LFG 10 / LFG 10E

Med vänlig hälsning

JOAB Försäljnings AB

Göran Svensson

+46 (0) 478-690 82

+46 (0) 702-971 881

goran.svensson@joab.se