



Volvo Truck Center Sweden AB

Datum 2017-01-31
Offert Nr. RE2017000001
Version 2
Alternativ 1
Er referens

HYTRANS AB
BOX 3121
13603 HANINGE

Teknisk specifikation


FMX 410 6x2 luftfjädring

Användningsområde

OP2. Körning på vägar med blandat underlag
Övervägande slät väg
Yttertemp. över + 40 grader 24 Timmar / År
Yttre temperatur - 25 grader.
Tyngdpunktcentrum ca 1,6 m över mark
10 - 40 % körning på smutsiga vägar
Tippvagns anpassning
Tågvikt 60 ton
Tipp/Dumper
Vagnsbredd 2600 mm

Huvudkomponenter

Sverige specifikation
Chassihöjd medium
El/hydraulisk styrd löpaxel
Luftfjädrad bakaxel 6x2
Sovhytt FMX
Hjulbas 3900 mm
Emissionsnivå EURO 6
Motor D11K410, 11 liters motor 410Hk 1950 Nm EU6
VEB; Motor/kompressionsbroms m.avg.tr.reg
Växellåda AT2612F I-Shift 12 växlad 2600 Nm
Lyftbar löpaxel
Bakaxel RSS1360 enkelväxel + 60 tons tågvikt
Bakaxelutväxling 3.08:1



Volvo Truck Center Sweden AB

Datum 2017-01-31
Offert Nr. RE2017000001
Version 2
Alternativ 1

Paket

Förarpaket FM+

EL- styrd eluppvärmda speglar FMX
Tacklucka i stål manuell öppning
Invändigt solskydd med "rakspegel"
Armstöd i vinyl
Fjärrmanövrerat centrallås
Armstöd båda sidor förarstol
Automatisk luftkonditionering
Yttre solskydd

Vil och sovpaket FM Artic

Interiörljus, nattbelysning
Kontrollpanel i sovhytt basic
Parkeringsvärmare motor och hytt

Mediapaket med Dynafleet och navigering, i paketet ingår högtalare i inst.bräda dörrar och sovutrymme samt diskant högtalare i instrumentbräda, Handsfree för Bluetooth-telefon, USB ingång, Audio Line ingång, Audio frekvensband FM/AM. Radio med multifomat kapacitet, Intrigerad 7 " färgskärm Pekskärm 7" Navigationssystem


Extra infodisplay i färg
Ljudsignal AM/FM

Siktpaket FMX 15

Regnsensor, för vindrutetorkare
Bi-Xenonlampor hel och halv ljus
Strålkastarregörare
Automatisk omkoppling mellan varselljus och halvljus

Aktivt säkerhetspaket

Kollisionsvarningssystem inkl. ACC + nödbromssystem
Uppmärksamhets hjälp
Filbytesassistans LCS



Volvo Truck Center Sweden AB

Datum 2017-01-31
Offert Nr. RE2017000001
Version 2
Alternativ 1

Chassi layout

Luftfjädring fram
Framaxeltryck 9.0 ton
Smörjfria framfjäderfästen
Krängningshämmare fram medium styv
Boggitryck 19 ton
Krängningshämmare styv bakre
Bakaxeltrycksbegränsare max. 15 ton
Max. löphjulsaxeltryck 7500 kg
Standard boggitrycksfördelning
Tre körläge för luftfjädring
Dynamiskt styrservo (VDS)
Styrsystem , enkelt
Servostyrning variabelt flöde
Standard bromsskivor
EBS medumpaket
Luftfjädring bak
Reglerventil för EBS-frambromsar
Nivåreglering för luftfjädring, el.manöv
Ramhöjd 300 mm
Ramprofil godstjocklek 8 mm
Innerline från vx-balk till ramslut
Batterilåda på vänster ramsida
Batterier 2x225Ah
Batteriindikator
Batterierekonditionering
Huvudströmbrytare på chassiet
Bränsletank i aluminium 350 L, monterad höger sida
Standard markfrigång under bränsletank
68 liters AdBlue tank.
AdBlue tank höger sida
Bränsletanklock, standard
Bränslepåfyllningssystem med antispill
Ljuddämp horisontellt monterad med vertikalt utblås
Värmeskydd ljuddämpare i högglassit rostfritt
Värmeskydd på avgasrör
Värmeskydd standard



Volvo Truck Center Sweden AB

Datum 2017-01-31
Offert Nr. RE2017000001
Version 2
Alternativ 1

Underkörningsskydd, sidomonterat
Fotsteg i sidopåkörningsskydd vänster sida
Sido och bakre markeringsljus
Dragbalk, låg monterad
Dragbalk D-värde 190 kN
Dragbalksplacering 160 mm från ramslut
Rakt ramavslut
2495 mm bakre överhäng från 1 bakaxel
1 dragsprint i front
14 polig VBG elektrisk släpvagnskoppling
Släpvagnsanslutning broms. typ Duomatic
Traileranslutning centrum
Släpvagnsbroms
Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga
Stänkskydd på framaxel, antispray
Bakskärm, tredelad
Högsta möjliga bakskärmstopp
Stänkskydd bak med "anti spray"
Lufttankar i stål
Bakljus med LED lampor
Bromsljus standardutförande
Dragbalk DB75

Fälgar och däck

Stålfälgar
Framdäck 385/65R22.5
MICHELIN, XZY3
Drivdäck 315/80R22.5
MICHELIN, X WORKS D
Löpdäck 385/65R22.5
MICHELIN, XZY3
Verktygssats




Volvo Truck Center Sweden AB

Datum 2017-01-31
Offert Nr. RE2017000001
Version 2
Alternativ 1

Utrustning drivlina

Elektrisk pump för avluftning av bränslesystemet
Emissionsövervakning steg C
Växlingsprogram anläggning
I-shift med "kick-down" funktion
Prg. för anläggning/timmerkörning P+
Standard kraftuttagsfunktioner I-shift
Enkellamell 17" (430mm)
Oljekylare för växellåda
Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min
Luftintag för motor, högt utförande
Luftrenare med ett primärfilter
Generator med 150A kapacitet
Ljudkrav 80 dBa enligt EU-direktiv
Sluten vevhusventilation
Förstärkt växellåda
Litet dubbelt bränslefilter med vattenseparering
Elektriskt startelement för motor
Elektrisk motordoppvärmare
Motorkraftuttag för direktmonterad pump DIN koppling
650 Nm Moment motorkraftuttag
F1-81 motormonterad hydraulpump in och urkopplingsbar



Volvo Truck Center Sweden AB

Datum 2017-01-31
Offert Nr. RE2017000001
Version 2
Alternativ 1

Körmiljö

Automatisk regenerering i körning
Vänsterstyrd
Läderratt
Rattjustering
Utan airbag
Digital färdskrivare 1 dagars
Hastighetsbegränsare enligt EU direktiv
Mörk instrumentpanel
Farthållare
ESP bas elektroniskt stabiliseringssystem
Körfältsassistans
Elektronisk startspärr (immobilizer)
Alkolås
Fönsterhissar v-h sida
Invändigt solskydd förarsida
Backvarnare
Backkamera
Lastindikator
Brandsläckare 3-kg
Förstaförbands sats
Svensk instruktionsbok
Dekaler på Svenska
Svensk språkinställning
Tyska andra språk i infodisplayen
Skrivplatta
Assistansuppkoppling, via tal
Waeco backkamera 1 st



Volvo Truck Center Sweden AB

Datum 2017-01-31
Offert Nr. RE2017000001
Version 2
Alternativ 1

Vilmiljö

Inredningsnivå – Robust Läder / textil / vinyl
Förarstol komfort, luftfjädrad, med värme samt ventilerad
Säkerhetsbälte svart
Standard passagerar stol
Gummimattor
En bädd 700 mm
Resårmadrass med spiralfjädrar för över 100 kg
Bäddnät
Framre och sido förvaringsbox
Extra hyttisolering (polarkit)
Gardin mellan säng och förarutrymme

Hytt utvändigt

Maxhöjd 4.0 meter
Standard målad hytt detaljer
Orange 2002 (S98655, RAL 2002)
Färgade glastrutor runt om
Anläggnings stötfångare i stål
Framre underkörningsskydd
Kylarskydd mot insekter
Manuell hyttipp
Mekanisk framre hyttfjädring
Luftfjädrad bakre hyttfjädring
Utvändig framre närsiktsspegel R200
Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
Kabelgenomföring i tak 2 st
Förberedd för fjärrljus i front och hyttak
Förberedd för ljusskylt
Tryckluftshorn innanför grill
Antenn för kommunikationsradio
Emblem bipackade
Emissions emblem
Smutsavisare, målade i hyttensfärg



Volvo Truck Center Sweden AB

Datum 2017-01-31
Offert Nr. RE2017000001
Version 2
Alternativ 1

Påbyggnad

4 st. 70 W vitt arbetsljus v-h sida fram o bak chassieram
Elcentral för påbyggare / påbyggare modul
3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
Elstyrenhet för LED ljus på släp
Framre påbyggnadsfästen semi flexibla
Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla
Bakre påbyggarfästen
2 st extra flexibla strömställare + prep för 4 st.
Förberedd kabeldragning för 4 strömställare
Topphängd spridarläm i aluminium
Sörling vibrator
Sörling Goldstar tippbyggnation

Tjänster

Assistans uppkoppling till VAS vers. 4, 5- års fri uppkoppling.
Kommunikation via 3G
Bränsle och miljörapport 5 -års förbetalt abonnemang
Digitalfärdskrivar nedladdning 5-års abonnemang
Positioneringsabonnemang 5 - års abonnemang
"My Truck" app för I-phone/andorid telefon

Intern verkstad

Montering av Standbyskylt med rotorljus
Montering komradio (Endast arbete)
Blått serviceavtal 2 år
Montering av backljus på fotsteg Hö/Vä

Extern verkstad

Montering kunds logga



Volvo Truck Center Sweden AB

Datum 2017-01-31
Offert Nr. RE2017000001
Version 2
Alternativ 1

VOLVO TRUCK CENTER - DIN KOMPLETTA AFFÄRSPARTNER

FABRIKSGARANTI

Med alla nya Volvo lastbilar följer 12 månaders nybilsgaranti räknat från leveransdagen. Dessutom ingår förlängd garanti på fordonets drivlina under ytterligare 12 månader alternativt max. 30.000 mil. Garantin gäller under förutsättning att service utförts efter vad som anges i "Garanti-, och Servicebok".

För påbyggnad och utrustning gäller garantier i enlighet med respektive leverantörs bestämmelser.

I samband med leveransen av den nya lastbilen inbjuds ni till en förarinstruktion för att få kunskaper om fordonets skötsel, handhavande och viktiga system.

Fordonets serviceschema finns tillgänglig för Volvo Truck Centers verkstäder. Schemat bör även förvaras i fordonet, insatt i fordonspärmen.

VOLVO TILLGÄNGLIGHETSFÖRSÄKRING,
gäller fordon med VOLVO GOLD CONTRACT. FÖRSÄKRINGEN finns som tillval till VOLVO SILVER samt BLUE CONTRACT också.

I händelse av ett oplanerat stillestånd träder tillgänglighetsförsäkringen in. För att tillgänglighetsgarantin skall gälla skall stilleståndet vara anmält till Volvo Action Service 08-207280 (eller 020-705827 under icke ordinarie öppettider) i samband med att assisterande Volvoverkstad tar emot/utför reparationen.

Volvo Lastvagnar AB har en policy att ständigt förbättra sina produkter och reserverar sig därmed för eventuella design och specifikationsförändringar utan förvarning.